

Produktdatenblatt

Product datasheet

duraskin® B6915

duraskin® B6915

Faserstoff des Trägergewebes Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
Beschichtungsart Type of coating Nature de l'enduit		PVC PVC PVC
Schlusslack Top Coat Équipement de surface		nicht verschw. PVDF-Lack non weldable PVDF lacquer laque PVDF non soudable
Flächengewicht Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	1100 g/m ²
Höchstzugkraft K/S Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN EN ISO 1421	5750 / 5000 N/ 5cm
Weiterreißkraft K/S Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	950 / 800 N
Haftung Adhesion Adhésion	DIN 53357	120 N/5 cm
Transluzenz bei 550 nm Translucency at 550 nm	DIN 5036	~4-6 %
Brandverhalten Fire behaviour Réaction au feu	DIN 4102	B1

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.